

MOTOTRONCATRICI

Husqvarna K 4000

PROFONDITÀ MAX DI TAGLIO

125 mm

PESO

7.6 kg

DIAMETRO DEL DISCO

350 mm

POTENZA NOMINALE INGRESSO

2.7 kW

7/7 

MOTOTRONCATRICE K 4000 220-240 V | EU

Art. n. 967 07 98-01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questa mototroncatrice elettrica versatile riduce al minimo la quantità di acqua e fanghi. A differenza di altre mototroncatrici elettriche, il disco ruota in avanti, tagliando il materiale in modo efficiente e con il minimo sforzo sull'operatore. K 4000 è facilmente adattabile per il taglio a secco con l'accessorio di attacco Vac per una gestione ottimale della polvere.

Search



<p>Tutte le specifiche K 4000</p>	<p>K 4000 220-240 V EU 967 07 98-01</p>
<p>Motore</p>	
<p>Alimentazione</p>	<p>Cavo</p>
<p>Motore</p>	
<p>Potenza nominale ingresso</p>	<p>2,7 kW</p>
<p>Frequenza</p>	<p>50-60 Hz</p>
<p>Fasi</p>	<p>1 ph</p>
<p>Tensione</p>	<p>220-240 V</p>
<p>Attrezzatura di taglio</p>	
<p>Profondità max di taglio</p>	<p>125 mm</p>
<p>Diametro del disco</p>	<p>350 mm</p>
<p>Diametro bussola</p>	<p>25.4 mm</p>
<p>Spessore del disco, max</p>	<p>5,6 mm</p>
<p>Velocità periferica, max</p>	<p>100 m/s</p>
<p>Refrigerante</p>	<p>Umido/secco</p>
<p>Dimensioni</p>	

Dimensione prodotto, lunghezza	631 mm
Dimensione prodotto, profondità	221 mm
Dimensione prodotto, altezza	313 mm
Peso	7,6 kg
Lunghezza dell'imballo	740 mm
Larghezza dell'imballo	240 mm
Altezza dell'imballo	340 mm
Peso lordo dell'articolo	10.400 g
Suono e rumorosità	
Livello di potenza acustica, LWA	105 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)
Vibrazioni	
Vibrazioni impugnatura sinistra	3,5 m/s ²
Vibrazioni impugnatura destra	3,5 m/s ²
Certificazioni	
Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319

UTENSILI DIAMANTATI

ORO



DISCHI PER
MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™

3 varianti

Diametro, mm

300 / 350 / 400 mm


Altezza del segmento

15 mm

Diametro bussola

25.4/20 mm

ORO



DISCHI PER
MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™

3 varianti

Diametro, mm

300 / 350 / 400 mm

Altezza del segmento

15 mm

Diametro bussola

25.4/20 mm

ORO



DISCHI PER
MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™

4 varianti

Diametro, mm

300 / 350 / 400 mm

Altezza del segmento

15 mm

Diametro bussola

20 mm / 25.4/20 mm

ORO



DISCHI PER
MOTOTRONCATRICI
ELITE-CUT
S85

3 varianti

Diametro, mm

300 / 350 / 400 mm

Altezza del segmento

12 mm

Diametro bussola

25.4/20 mm

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI



SERBATOI
D'ACQUA
WT 15i

3 varianti

Pressione dell'acqua, max

0,9 bar

Capacità serbatoio acqua

15 l

Peso

3,6 kg

Lunghezza del tubo

3 m

SERBATOI
D'ACQUA
WT 10 MP

Capacità serbatoio acqua

10 l

Peso

2,35 kg

SERBATOI
D'ACQUA
WT2GO

Pressione dell'acqua, min

0,5 bar

Pressione dell'acqua, max

0,7 bar

Capacità serbatoio acqua

14 l

Peso

6 kg

CASSETTE/SACCHETTI
PER IL TRASPORTO

**Cassette per
trasporto**

Accessorio per
Mototroncatrici