

**DISARMANTE UNIVERSALE A BASSISSIMA VISCOSITÀ
PER SFORMATURA DI MANUFATTI IN CEMENTO****Descrizione**

ALCHIOIL 400 è un disarmante particolarmente fluido appositamente formulato con speciali sostanze che consentono una facile ed efficace sformatura dei manufatti che avranno un ottimo grado di finitura a vista.

Campi di impiego

ALCHIOIL 400 è stato appositamente studiato per sformature medio rapide e per manufatti di piccole e medie dimensioni, per casseforme in acciaio, legno o cemento.

ALCHIOIL 400 è un distaccante pronto all'uso, si consiglia l'applicazione a spruzzo anche se può essere applicato con metodo tradizionale con spazzolone o pennello.

Può essere applicato anche a bassissima temperatura e non altera la faccia vista dei calcestruzzi sui quali non crea nessun problema per applicazione di vernici idropitture o intonaci.

Modalità di impiego e resa

Applicare sulle casseforme uno strato molto sottile di ALCHIOIL 400 non applicare il prodotto su casseri a temperatura molto elevata (+ 60°C).

Con 1 lt di prodotto si possono mediamente trattare 60÷70 mq di superficie.

Attrezzature

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.

Utilizzare indumenti protettivi completi.

Consultare la scheda tossicologica.

CONSUMI

1 lt per 40÷50 mq di superficie.

CONFEZIONI

02 18 01 - Sfuso in cisterna
08 40 08 - Cisternetta da 1050 lt
02 18 11 - Fusto da 210 lt
02 18 20 - Tanica da 25 lt

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto deve essere tenuto in ambiente lontano da fiamme libere o fonti di calore.

SERVIZIO TECNICO

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla Proind srl.

