



Descrizione

NUOVO DISARMOIL è un disarmante dell'ultima generazione.

Il prodotto è composto da speciali olii sintetici e da emulgatori di altissima qualità esente da SVHC.

Si presenta come liquido oleoso di colore paglierino, miscelato con acqua assicura un'ottima protezione delle casseforme in legno o compensato, garantendo durabilità e protezione delle casseforme stesse.

Campi di impiego

NUOVO DISARMOIL è particolarmente adatto su casseforme in legno o compensato per ottenere calcestruzzi con ottimi faccia a vista. È opportuno diluire NUOVO DISARMOIL nelle proporzioni consigliate avendo cura di non usare acqua troppo fredda ed di versare sempre l'olio in acqua e non viceversa.

Vantaggi

NUOVO DISARMOIL garantisce la durata e la protezione delle casseforme in legno, non altera il colore originale del manufatto.

Modalità di impiego e resa

NUOVO DISARMOIL si miscela con acqua in proporzione di: 1 parte di NUOVO DISARMOIL in 15÷20 parti di acqua.

È consigliabile prima della applicazione del disarmante, rimuovere dalle casseforme i materiali estranei o frammenti di calcestruzzo indurito.

Con un litro di prodotto da diluire si possono trattare 80÷100 mq di superficie; la resa comunque dipende essenzialmente dallo stato di usura del legno impiegato.

Attrezzature

Per l'applicazione dei nostri disarmananti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.



PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.
Utilizzare indumenti protettivi completi.
Consultare la scheda tossicologica.

CONSUMI

1 lt di NUOVO DISARMOIL in 15÷20 parti d'acqua.

CONFEZIONI

Sfuso in cisterna
Cisternetta da 1050 lt
Fusto da 210 lt
Tanica da 25 lt
Tanica da 10 lt

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo, nelle confezioni originali senza alterazioni.

SERVIZIO TECNICO

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente alla PROIND S.r.l.

